

0	<b>Vysvetlenie výkonov</b>				
	015_1338_20140428_W				
1	<b>Dlažba z betónu (jednovrstvová dlažba)</b>				
2	<b>Názov tovaru:</b>	<b>Číslo tovarov - v závislosti od farby a formátu</b>			
	Sigma kocka 8x8x8 cm	20086; 20088; 20089; 20087; 20090;			
	Grado kocka 8x8x8 cm	20109; 20111; 20112; 20110; 20113;			
	Oznacovací kocka 8x8x8 cm	20166; 20168; 20169; 20167; 20171;			
3	Použitie ako <b>podlahová krytina vo voľnom priestranstve, v miestnostiach a na strechách</b> podľa EN1338/2007				
4	Výrobca: <b>Friedl Steinwerke GmbH - Industriegelände 2 - 7331 Weppersdorf</b>				
6	Systém na zhodnotenie a preskúšanie odolnosti pri výkone: <b>systém 4</b>				
9	<b>Vysvetlený výkon:</b>				
	Podstatné znaky	Výkon			harmonizovaná tech. špecifikácia
		ako podl. krytina vo voľnom priestore	ako podl. krytina v priestoroch	ako krytina na strechách	
	Správanie sa pri požiari	<b>trieda A1</b>	<b>trieda A1</b>	<b>trieda A1</b>	<b>96/603/EU</b>
	Správanie sa pri pôsobení požiaru z vonku	-	-	<b>dostatočné</b>	<b>2000/553/EU</b>
	Uvoľňovanie azbestu	<b>neobsahuje</b>	<b>neobsahuje</b>	<b>neobsahuje</b>	<b>EN 1338:2003 + AC2006</b>
	Hranica pevnosti	<b>splnená</b>	<b>splnená</b>	-	
	Odpor sklzu a šmyku	<b>dostatočný</b>	<b>dostatočný</b>	-	
	Tepelná vodivosť	<b>NPD</b>	<b>NPD</b>	-	
Trvanlivosť	<b>trieda 3 (D)</b>	<b>trieda 3 (D)</b>	-		
10	<p><b>Výkon výrobku podľa čísel 1 a 2 zodpovedá vyhlasovanému výkonu podľa č. 9. Zodpovedný za toto vyhlásenie je výrobca sám podľa č. 4.</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>Schwarz Michael / kvalitatívny manažment</b> _____</p> <p>meno a funkcia</p> <p><b>Weppersdorf, 14.11.2017</b> _____</p> <p>miesto a dátum vystavenia</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  <p>_____</p> <p>podpis</p> </div> </div>				