



0	Vysvetlenie výkonov		
	019_15435_20150316_W		
1	Šalovacie tvárnice z betónu (plotový a múrový kváder)		
2	Názov tovaru:	Čísla tovarov - v závislosti od farby a formátu	
	Classic plotový a múrový kváder	20268; 20269; 20541; 20272; 20273; 20542; 21502; 21503; 21962; 21963; 21964; 21965; 22143; 22144; 22258; 22259; 22389; 22390; 22391; 22392; 22393; 22394;	
3	Použitie ako murovacía tvárnica pri suchom murovaní alebo na maltu, neskorším betónovým plnením na výrobu vnútorných, vonkajších a priečných múrov podľa EN 15435/2008		
4	Výrobca: Friedl Steinwerke GmbH - Industriegelände 2 - 7331 Weppersdorf		
6	Systém na zhodnotenie a preskúšanie odolnosti pri výkone: systém 4		
	Vysvetlený výkon:		
	Podstatné znaky	Výkon	harmonizovaná tech. špecifikácia
	Stavebné parametre - Rozmery - Maximálne odchýlky - Aussparungsfläche im Steg	400 x 200 x 160 mm +/- 3 mm 960 mm²	EN 15435:2008
	Čistá objemová hmotnosť zeminy/horniny	1940 kg/m³	EN 15435:2008
9	Suché zmrštenie/zmena tvaru v závislosti od vlhkosti	NPD	EN 772-14:2002
	Správanie sa pri požiari	trieda A1	96/603/EU
	Parapriepustnosť	NPD	EN 1745:2012
	Mechanická pevnosť - Pevnosť v ťahu	1,0 N/mm²	EN 15435:2008
	Zvuková izolácia	NPD	EN 15435:2008
	Tepelná vodivosť	NPD	EN 1745:2012
	Trvanlivosť	NPD	EN 15435:2008
10	<p>Výkon výrobku podľa čísel 1 a 2 zodpovedá vyhlasovanému výkonu podľa č. 9. Zodpovedný za toto vyhlásenie je výrobca sám podľa č. 4.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 45%;"> <p>Schwarz Michael / kvalitatívny manažment meno a funkcia</p> <p>Weppersdorf, 26.01.2022 miesto a dátum vystavenia</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  <p>FRIEDL STEINWERKE GMBH INDUSTRIEGELÄNDE 2 7331 WEPPEPERSDORF TEL +43-(0)2618-3208-0</p> <p>_____ podpis</p> </div> </div>		