



0	Vysvetlenie výkonov		
	030_15435_20190710_W		
1	Šalovacie tvárnice z betónu (plotový a múrový kváder)		
2	Názov tovaru:	Čísla tovarov - v závislosti od farby a formátu	
	Plot Štandard - murovací kameň	21767; 21768; 21957; 21958; 22395; 22396; 22397; 22398; 22399; 22400; 22401; 22402; 22403; 22404; 22405; 22406; 22490; 22491; 22492; 22493; 22494; 22495; 22496; 22497; 22498; 22499; 22500; 22501; 22717; 22718; 22719; 22720; 22721; 22722; 22723; 22724;	
3	Použitie ako murovacía tvárnica pri suchom murovaní alebo na maltu, neskorším betónovým plnením na výrobu vnútorných, vonkajších a priečnych múrov podľa EN 15435/2008		
4	Výrobca: Friedl Steinwerke GmbH - Industriegelände 2 - 7331 Weppersdorf		
6	Systém na zhodnotenie a preskúšanie odolnosti pri výkone: systém 4		
9	Vysvetlený výkon:		
	Podstatné znaky	Výkon	harmonizovaná tech. špecifikácia
	Stavebné parametre - Rozmery - Maximálne odchýlky - Aussparungsfläche im Loch	500 x 200 x 200 mm +/- 3 mm 2830 mm ²	EN 15435:2008
	Čistá objemová hmotnosť zeminy/horniny	1930 kg/m ³	EN 15435:2008
	Suché zmrštenie/zmena tvaru v závislosti od vlhkosti	NPD	EN 772-14:2002
	Správanie sa pri požiaroch	trieda A1	96/603/EU
	Parapriepustnosť	NPD	EN 1745:2012
	Mechanická pevnosť - Pevnosť v ťahu	0,81 N/mm ²	EN 15435:2008
	Zvuková izolácia	NPD	EN 15435:2008
	Tepelná vodivosť	NPD	EN 1745:2012
Trvanlivosť	NPD	EN 15435:2008	
10	<p>Výkon výrobku podľa čísel 1 a 2 zodpovedá vyhlasovanému výkonu podľa č. 9. Zodpovedný za toto vyhlásenie je výrobca sám podľa č. 4.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 45%;"> <p>Schwarz Michael / kvalitatívny manažment meno a funkcia</p> <p>Weppersdorf, 01.02.2024 miesto a dátum vystavenia</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  <p>FRIEDL STEINWERKE GMBH INDUSTRIEGELÄNDE 2 7331 WEPPELSDORF TEL +43-(0)2618 3208-0</p> <p>_____ podpis</p> </div> </div>		