

0	Vysvetlenie výkonov 036 _15435_20240611_W		
1	Šalovacie tvárnice z betónu (plotový a múrový kváder)		
2	Názov tovaru: Nuavo plotová a múrová tvárnica	Čísla tovarov - v závislosti od farby a formátu 22814; 22815; 22816; 22817; 22818; 22819; 22820; 22821; 22822; 22823; 22824; 22825; 22826; 22827; 22828; 22829; 22830; 22831; 22832; 22833; 22834; 22835; 22836; 22837; 23211; 23212; 23213; 23214;	
3	Použitie ako murovacia tvárnica pri suchom murovaní alebo na maltu, neskorším betónovým plnením na výrobu vnútorných, vonkajších a priečnych múrov podľa EN 15435/2008		
4	Výrobca: Friedl Steinwerke GmbH - Industriegelände 2 - 7331 Weppersdorf		
6	Systém na zhodnotenie a preskúšanie odolnosti pri výkone: systém 4		
9	Vysvetlený výkon:		
	Podstatné znaky	Výkon	harmonizovaná tech. špecifikácia
	Stavebné parametre - Rozmery - Maximálne odchýlky	400 x 150 x 150 mm +/- 3 mm	EN 15435:2008
	Čistá objemová hmotnosť zeminy/horniny	2060 kg/m³	EN 15435:2008
	Suché zmrštenie/zmena tvaru v závislosti od vlhkosti	NPD	EN 772-14:2002
	Správanie sa pri požiari	trieda A1	96/603/EU
	Parapriepustnosť	NPD	EN 1745:2012
	Mechanická pevnosť - Pevnosť v ťahu	1,0 N/mm²	EN 15435:2008
	Zvuková izolácia	NPD	EN 15435:2008
	Tepelná vodivosť	NPD	EN 1745:2012
	Trvanlivosť	NPD	EN 15435:2008
	10	Výkon výrobku podľa čísel 1 a 2 zodpovedá vyhlasovanému výkonu podľa č. 9. Zodpovedný za toto vyhlásenie je výrobca sám podľa č. 4. <u>Weninger Thomas / kvalitatívny manažment</u> meno a funkcia <u>Weppersdorf, 02.10.2025</u> miesto a dátum vystavenia  _____ podpis	