

0	Vysvetlenie výkonov				
	024_1339_20170110_W				
1	Betónová doska (dosky odlievané, so zosilneným vláknom)				
2	Názov tovaru:	Čísła tovarov - v závislosti od farby a formátu			
	Scopa	21274; 21275; 21276; 21277;			
3	Použitie ako podlahová krytina vo voľnom priestranstve, v miestnostiach a na strechách podľa EN1339/2007				
4	Výrobca: Friedl Steinwerke GmbH - Industriegelände 2 - 7331 Weppersdorf				
6	Systém na zhodnotenie a preskúšanie odolnosti pri výkone: systém 4				
	Vysvetlený výkon:				
	Podstatné znaky	Výkon			harmonizovaná tech. Špecifikácia
		ako podl. krytina vo voľnom priestore	ako podl. krytina v priestoroch	ako krytina na strechách	
9	Správanie sa pri požiari	trieda A1	trieda A1	trieda A1	96/603/EU
	Správanie sa pri pôsobení požiaru z vonku	-	-	dostatočné	2000/553/EU
	Uvoľňovanie azbestu	neobsahuje	neobsahuje	neobsahuje	EN 1339:2003 + AC2006
	Hranica pevnosti	trieda 2 (T)	trieda 2 (T)	-	
	Odpor sklzu a šmyku	USRV 35	USRV 35	-	
	Tepelná vodivosť	NPD	NPD	-	
	Trvanlivosť	trieda 2 (B)	trieda 2 (B)	-	
10	<p>Výkon výrobku podľa čísel 1 a 2 zodpovedá vyhlasovanému výkonu podľa č. 9. Zodpovedný za toto vyhlásenie je výrobca sám podľa č. 4.</p>				
	<p>Schwarz Michael / kvalitatívny manažment</p> <p>meno a funkcia</p>		 FRIEDL STEINWERKE GMBH INDUSTRIEGELÄNDE 2 7331 WEPPELSDORF TEL +43-(0)26181-3208-0		
	<p>Weppersdorf, 14.11.2017</p> <p>miesto a dátum vystavenia</p>				<p>podpis</p>