



| | | | |
|-------------------|--|---|---|
| 0 | Vysvetlenie výkonov | |  |
| | 020_7713_20150313_W | | |
| 1 | Múrové kvádre (plné kvádre) | | |
| 2 | Názov tovaru: | Čísła tovarov - v závislosti od farby a formátu | |
| | Kváder | 20258; 20259; 20260; 20261; 20262; 20512; 20867; | |
| | Kváder Grado | 20263; 20264; 20265; 20266; 20267; 20513; 20868; | |
| 3 | Použitie ako múry, piliere a oddelovacie múriky podľa EN 771-3/2011 | | |
| 4 | Výrobca: Friedl Steinwerke GmbH - Industriegelände 2 - 7331 Weppersdorf | | |
| 6 | Systém na zhodnotenie a preskúšanie odolnosti pri výkone: systém 4 | | |
| 9 | Vysvetlený výkon: | | |
| | Podstatné znaky | Výkon | harmonizovaná tech. Špecifikácia |
| | Rozmery Hraničné rozmery | 350 x 210 x 140 mm Skupina merania D1 | EN 772-16:2011 |
| | Tvar a formovanie | Skupina 1 (obsah otvorov = 0 %) | EN 1996-1-1:2005+A1:2012 |
| | Pevnosť v tlaku | Stredná hodn. 44,1 N/mm² - Kategória II | EN 772-1:2011 |
| | Čistá objemová hmotnosť zeminy/horniny | 1980 kg/m³ | EN 772-13:2000 |
| | Stálosť tvaru | NPD | EN 772-14:2002 |
| | Pevnosť spojení | NPD | EN 1052-3:2007 |
| | Správanie sa pri požiari | trieda A1 | 96/603/EU |
| | Nasiakavosť | NPD | EN 772-11:2011 |
| | Parapriepustnosť | NPD | EN 1745:2012 |
| | Zvuková izolácia | NPD | EN 771-3:2011 |
| | Tepelná vodivosť | NPD | EN 1745:2012 |
| | Trvanlivosť | NPD | EN 771-3:2011 |
| Nebezpečné zložky | NPD | EN 771-3:2011 | |
| 10 | <p>Výkon výrobu podľa čísel 1 a 2 zodpovedá vyhlasovanému výkonu podľa č. 9. Zodpovedný za toto vyhlásenie je výrobca sám podľa č. 4.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Schwarz Michael / kvalitatívny manažment meno a funkcia</p> <p>Weppersdorf, 14.11.2017 miesto a dátum vystavenia</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  <p>FRIEDL STEINWERKE GMBH INDUSTRIEGELÄNDE 2 7331 WEPPEPERSDORF TEL +43-(0)2618-3208-0</p> <p>_____ podpis</p> </div> </div> | | |