

Vysvetlenie výkonov

013_1339_20140220_W



1 **Platňa z betónu (povrch ušľachtilé kamenivo)**

2	Názov tovaru:	Čísla tovarov - v závislosti od farby a formátu
	Largo platne 59,8x29,8x5 cm DP60	20958; 20959; 20960; 21039;
	Largo platne 59,8x59,8x5 cm DP60	20945; 20946; 20947;

3 Použitie ako **podlahová krytina vo voľnom priestranstve, v miestnostiach a na strechách** podľa EN1339/2007

4 **Výrobca: Friedl Steinwerke GmbH - Industriegelände 2 - 7331 Weppersdorf**

6 **Systém na zhodnotenie a preskúšanie odolnosti pri výkone: systém 4**

Vysvetlený výkon:

Podstatné znaky	Výkon			harmonizovaná tech. špecifikácia
	ako podl. krytina vo voľnom priestore	ako podl. krytina v priestoroch	ako krytina na strechách	
Správanie sa pri požiari	trieda A1	trieda A1	trieda A1	96/603/EU
Správanie sa pri pôsobení požiaru z vonku	-	-	dostatočné	2000/553/EU
Uvoľňovanie azbestu	neobsahuje	neobsahuje	neobsahuje	EN 1339:2003 + AC2006
Hranica pevnosti	trieda 2 (T)	trieda 2 (T)	-	
Odpor sklzu a šmyku	USRV 26	USRV 26	-	
Tepelná vodivosť	NPD	NPD	-	
Trvanlivosť	trieda 3 (D)	trieda 3 (D)	-	

10 **Výkon výrobku podľa čísel 1 a 2 zodpovedá vyhlasovanému výkonu podľa č. 9. Zodpovedný za toto vyhlásenie je výrobca sám podľa č. 4.**

Schwarz Michael / kvalitatívny manažment

meno a funkcia

Weppersdorf, 11.01.2023

miesto a dátum vystavenia



podpis