



0	Vysvetlenie výkonov		
	017_15435_20150316_W		
1	Šalovacie tvárnice z betónu (plotový a múrový kváder)		
2	Názov tovaru:	Čísla tovarov - v závislosti od farby a formátu	
	Linea plotový a múrový kváder	20644; 20694; 20696; 20697; 20699; 20700; 20721; 20722; 20723; 20724; 20725; 20726; 21050; 21051; 21052; 21053; 22102; 22103; 22104; 22105; 22106; 22107; 22108; 22109; 22110; 22111; 22112; 22113; 22381; 22382; 22383; 22384; 22385; 22386; 22387; 22388;	
3	Použitie ako murovacía tvárnica pri suchom murovaní alebo na maltu, neskorším betónovým plnením na výrobu vnútorných, vonkajších a priečnych múrov podľa EN 15435/2008		
4	Výrobca: Friedl Steinwerke GmbH - Industriegelände 2 - 7331 Weppersdorf		
6	Systém na zhodnotenie a preskúšanie odolnosti pri výkone: systém 4		
9	Vysvetlený výkon:		
	Podstatné znaky	Výkon	harmonizovaná tech. špecifikácia
	Stavebné parametre - Rozmery - Maximálne odchýlky - Aussparungsfläche im Steg	600 x 200 x 150 mm +/- 3 mm 0 mm²	EN 15435:2008
	Čistá objemová hmotnosť zeminy/horniny	1980 kg/m³	EN 15435:2008
	Suché zmrštenie/zmena tvaru v závislosti od vlhkosti	NPD	EN 772-14:2002
	Správanie sa pri požiaroch	trieda A1	96/603/EU
	Parapriepustnosť	NPD	EN 1745:2012
	Mechanická pevnosť - Pevnosť v ťahu	0,8 N/mm²	EN 15435:2008
	Zvuková izolácia	NPD	EN 15435:2008
	Tepelná vodivosť	NPD	EN 1745:2012
	Trvanlivosť	NPD	EN 15435:2008
10	<p>Výkon výrobku podľa čísel 1 a 2 zodpovedá vyhlasovanému výkonu podľa č. 9. Zodpovedný za toto vyhlásenie je výrobca sám podľa č. 4.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 45%;"> <p>Schwarz Michael / kvalitatívny manažment _____</p> <p>meno a funkcia</p> <p>Weppersdorf, 26.01.2022 _____</p> <p>miesto a dátum vystavenia</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  <p>FRIEDL STEINWERKE GMBH INDUSTRIEGELÄNDE 2 7331 WEPPEPERSDORF TEL +43-(0)2618-3208-0</p> <p>_____</p> <p>podpis</p> </div> </div>		